

# 製品仕様一覧

製品名		超低温冷凍ストッカー			
品番		JCMCC-100	JCMCC-170	JCMCC-230	JCMCC-330
寸法	外形 WxDxH mm	680 × 755 × 840	920 × 755 × 840	1120 × 755 × 840	1470 × 755 × 840
	内形 WxDxH mm	502 × 494 × 580	742 × 494 × 580	942 × 494 × 580	1292 × 494 × 580
	有効内容積	104 L	174 L	231 L	332 L
性能	条件	外気温30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず			
	庫内空気温度	- 60℃ ~ - 40℃			
冷凍機	圧縮機	単相100V 全密閉型			
	冷媒	R-600 a / R23			
	冷却器	内蔵式 直冷方式			
	凝縮器	パイプオンシート自然冷却+ワイヤーチューブ強制風冷方式			
電源	単相100V 50/60Hz				
定格	消費電力	390/305W (50/60Hz)	435/430W(50/60Hz)	445/449W (50/60Hz)	450/440W (50/60Hz)
	消費電力量	2648/2216Kwh/年(50/60Hz)	2616/2440Kwh/年(50/60Hz)	2498/2421Kwh/年(50/60Hz)	2839/2745Kwh/年(50/60Hz)
	定格電流	8.5/6.5A (50/60Hz)	7.5/7.0A (50/60Hz)	8.0/6.5A(50/60Hz)	8.0/7.0A(50/60Hz)
電源	電源コード長さ	2.3m			
	電源プラグ	横型 2極差込み			
	適合コンセント	接地端子付 2極差込み 15A 125V			
付属品	バスケットカゴ1個、霜取用ヘラ1個、鍵2個				
製品重量	67Kg	87Kg	97Kg	107Kg	

2016.05.01