



製品名	ドアタイプ 食器洗浄機		
外形寸法 (mm)	612 × 675 × 1490		
扉開口 (mm)	350～450		
重量	115kg		
ラック寸法	500 × 500		
材質	槽本体: SUS304 / 化粧板: SUS430		
処 理 能 力	ラック (ラック/時)	69	
	茶碗 (個/時)	1725	
	中皿 (枚/時)	1104	
	丼 (個/時)	1104	
	グラス (個/時)	2484	
洗 浄 サ イ ク ル	洗浄時間	洗浄 40秒	休止 5秒
			スズキ 7秒
	洗い	上部回転/ズル噴射式 / 下部回転/ズル噴射式	
		ポンプ出力 三相200V 550W (50/60Hz)	
		ヒーター 1kw (50/60Hz)	
		洗浄温度 60℃	
		吐出流量 100L/分	
	スズギ	上部回転/ズル噴射式 / 下部回転/ズル噴射式	
		ポンプ出力 三相200V 250W (50/60Hz)	
		ヒーター 3kw (50/60Hz)	
		スズギ温度 80℃	
		吐出流量 80L/分	
洗浄タンク容量	20L		
スズキタンク容量	16L		
洗浄タンク給湯方式	スズキ/ズルによる自動給湯 (回数)		
洗浄水排水方式	オーバーフロー式 (洗浄運転時) / オーバーフロー栓抜き式 (完全排水時)		
洗浄運転	扉開閉による運転 (ドアスイッチ)		
洗剤供給方式	自動定量方式 (無泡性液体洗剤) 洗剤供給装置は別途		
安全装置	ドアスイッチ/バイメタル温度感知/空焚き防止		
電源 (最大消費電力)	三相200V (50/60Hz) 4.55kw ※単独回路で使用		
配管	給湯管	13Aフレキシニプル	
	排水管	40Aオネジ	
温水消費量	3.3L		
付 属 品	給湯	フレキシニプル (13A): 1個	
		ニプル (15A): 1個	
		中間コック (15A): 1個	
	洗剤	ホースニプル (6A): 1個	
		ホースバンド (φ10): 1個	
		ホース (φ10): 1個 (L=100mm)	
	その他	排水ジャバラホース (40A): 1個 (L=800mm)	
		洗浄ラック: 1個	
備考			

・仕様・外観については改良のため予告なく変更する場合があります  
 ・設置については取扱説明書・据付工事説明に従って正しく行ってください

製品名	ドアタイプ 食器洗浄機
型番	JCMD-50D3
2016.7.15	

**JCM** 株式会社ジェーシーエム  
 TEL 077-554-9777  
 FAX 077-553-3111