


製品名 4 面ガラス冷蔵ショーケース 品番 JCMS-83W 外形寸法 (WxDxH) 434x446x1004 内形寸法 (WxDxH) 370x374x630 冷却 / 有効内容積 83L/51L 性能条件 外気温25°C湿度 60%無負荷平衡時直射日光受けず温度調整範囲 2°C~12°C 製品質量 44kg 圧縮機 単相 100V 全密閉型 冷媒 / 封入量 R600a/35g 蒸発器 強制対流式 凝縮器 強制空冷式 温度制御 マイコン制御、デジタル温度表示電源 単相 100V 消費電力 120/130W+LED 照明 5/5W (50/60Hz) 年間消費電力量 582/561kWh/年(50/60Hz) 定格電流 1.8/1.7A (50/60Hz)
外形寸法 (WxDxH) 434x446x1004 内形寸法 (WxDxH) 370x374x630 冷却 / 有効内容積 83L/51L 性能条件 外気温25°C湿度 60%無負荷平衡時直射日光受けず温度調整範囲 2°C~12°C 製品質量 44kg 圧縮機 単相 100V 全密閉型 冷媒 / 封入量 R600a/35g 蒸発器 強制対流式 凝縮器 強制空冷式 温度制御 マイコン制御、デジタル温度表示電源 単相 100V 消費電力 120/130W+LED 照明 5/5W (50/60Hz) 年間消費電力量 582/561kWh/ 年 (50/60Hz)
内形寸法 (WxDxH) 370x374x630 冷却 / 有効内容積 83L/51L 性能条件 外気温25°C湿度 60%無負荷平衡時直射日光受けず温度調整範囲 温度調整範囲 2°C ~ 12°C 製品質量 44kg 圧縮機 単相 100V 全密閉型 冷媒 / 封入量 R600a/35g 蒸発器 強制対流式 凝縮器 強制空冷式 温度制御 マイコン制御、デジタル温度表示 電源 単相 100V 消費電力 120/130W+LED 照明 5/5W (50/60Hz) 年間消費電力量 582/561kWh/年 (50/60Hz)
 冷却/有効内容積 性能条件 外気温25°C湿度60%無負荷平衡時直射日光受けず温度調整範囲 2°C~12°C 製品質量 44kg 圧縮機 単相100V全密閉型 冷媒/封入量 R600a/35g 蒸発器 強制対流式 凝縮器 強制空冷式 温度制御 マイコン制御、デジタル温度表示電源 単相100V 消費電力 120/130W+LED 照明5/5W(50/60Hz) 年間消費電力量 582/561kWh/年(50/60Hz)
性能条件 外気温 25°C湿度 60%無負荷平衡時直射日光受けず温度調整範囲 2°C~12°C 製品質量 44kg 年相 100V 全密閉型 冷媒/封入量 R600a/35g 蒸発器 強制対流式 凝縮器 強制空冷式 温度制御 マイコン制御、デジタル温度表示電源 単相 100V 120/130W+LED 照明 5/5W (50/60Hz) 年間消費電力量 582/561kWh/年 (50/60Hz)
温度調整範囲 2°C~12°C 製品質量 44kg 圧縮機 単相 100V 全密閉型 冷媒/封入量 R600a/35g 蒸発器 強制対流式 凝縮器 強制空冷式 温度制御 マイコン制御、デジタル温度表示 電源 単相 100V 消費電力 120/130W+LED 照明 5/5W(50/60Hz) 年間消費電力量 582/561kWh/年(50/60Hz)
製品質量 44kg 圧縮機 単相 100V 全密閉型 冷媒 / 封入量 R600a/35g 蒸発器 強制対流式 凝縮器 強制空冷式 温度制御 マイコン制御、デジタル温度表示 電源 単相 100V 消費電力 120/130W+LED 照明 5/5W(50/60Hz) 年間消費電力量 582/561kWh/ 年(50/60Hz)
圧縮機 単相 100V 全密閉型 冷媒/封入量 R600a/35g 蒸発器 強制対流式 凝縮器 強制空冷式 温度制御 マイコン制御、デジタル温度表示 電源 単相 100V 消費電力 120/130W+LED 照明 5/5W(50/60Hz) 年間消費電力量 582/561kWh/年(50/60Hz)
冷媒 / 封入量 R600a/35g 蒸発器 強制対流式 凝縮器 強制空冷式 温度制御 マイコン制御、デジタル温度表示 電源 単相 100V 消費電力 120/130W+LED 照明 5/5W (50/60Hz) 年間消費電力量 582/561kWh/ 年 (50/60Hz)
蒸発器 強制対流式 凝縮器 強制空冷式 温度制御 マイコン制御、デジタル温度表示 電源 単相 100V 消費電力 120/130W+LED 照明 5/5W (50/60Hz) 年間消費電力量 582/561kWh/ 年 (50/60Hz)
凝縮器 強制空冷式 温度制御 マイコン制御、デジタル温度表示 電源 単相 100V 消費電力 120/130W+LED 照明 5/5W (50/60Hz) 年間消費電力量 582/561kWh/ 年 (50/60Hz)
温度制御 マイコン制御、デジタル温度表示 電源 単相 100V 消費電力 120/130W+LED 照明 5/5W(50/60Hz) 年間消費電力量 582/561kWh/年(50/60Hz)
電源 単相 100V 消費電力 120/130W+LED 照明 5/5W(50/60Hz) 年間消費電力量 582/561kWh/年(50/60Hz)
消費電力 120/130W+LED 照明 5/5W(50/60Hz) 年間消費電力量 582/561kWh/年(50/60Hz)
年間消費電力量 582/561kWh/ 年(50/60Hz)
定格雷流 1.8/1.7A (50/60Hz)
72 11 -2 / 11 / (o o o o o o o o o o o o o o o o o o
電源コード長さ 1.8m
電源プラグ 2 極差込み
適合コンセント 接地端子付 2 極差込み 15A 125V
付属品 網棚3枚、排水受け皿、鍵
収納目安本数 250 ml缶:99 本、ビール小瓶:36 本
(おおよそ本数) 350 ml缶: 63 本、ビール中瓶: 24 本
500 ㎡ 缶: 47 本、ビール大瓶: 21 本
500 mℓ PET: 28 本、一升瓶: 6 本



※ 承認図の仕様は改良のため予告なく変更する場合がございます

製品名

番

型

4面ガラス冷蔵ショーケース

JCMS-83W

2025/10



JCM 株式会社ジェーシーエム