

製品名	3面ガラスホットショーケース
品番	JCMSH-279
外形寸法(WxDxH)	515x553x1570
内形寸法 (WxDxH)	449x484x1317
有効内容積	204L
加熱方式	ホットプレート方式
発熱体	プレートヒーター
温度調節	サーモスタット
温度調整範囲	18°C~ 55°C(負荷温度で ±5°Cの誤差が生じる)
製品質量	79kg
防水等級	IPX4
温度制御	マイコン制御、デジタル温度表示
電源	単相 100V
消費電力 (50/60Hz)	800/800W + LED 照明 9/9W
7F JE 75 (00/ 00/ 12/	000/ 00011 · LLD //(/) 0/ 011
定格電流	8.0/8.0A
定格電流	8.0/8.0A
定格電流電源コード長さ	8.0/8.0A 1.8m
定格電流電源コード長さ電源プラグ	8.0/8.0A 1.8m 2 極差込み
定格電流 電源コード長さ 電源プラグ 適合コンセント	8.0/8.0A 1.8m 2 極差込み 接地端子付 2 極差込み 15A 125V ホットプレート棚 4 枚 / 鍵
定格電流電源コード長さ電源プラグ適合コンセント付属品	8.0/8.0A 1.8m 2 極差込み 接地端子付 2 極差込み 15A 125V ホットプレート棚 4 枚 / 鍵
定格電流 電源コード長さ 電源プラグ 適合コンセント 付属品 収納目安量(温蔵)	8.0/8.0A 1.8m 2 極差込み 接地端子付 2 極差込み 15A 125V ホットプレート棚 4 枚 / 鍵 250 mℓ (Ф53хH133 mm): 252 本

ょ
١,

製品名 3i 型 番 J(

3面ガラスホットショーケース

フCMSH-279 2024/2



JCM 株式会社ジェーシーエム